

fassadentechnik

MEDIADATEN 2026

GÜLTIG AB JANUAR 2026

INHALT

3	PROFIL	17-18	TECHNISCHE ANGABEN UND BESCHNITT
5	KERNZIELGRUPPEN	19	BEILAGEN
7-8	ANZEIGEN	20	ALLGEMEINE HINWEISE
9-10	CONTENTFORMATE	22	ANSPRECHPARTNER & VERLAGSANGABEN
11-15	ONLINE-FORMATE		


PROFIL

fassadentechnik ist eine spezialisierte Fachzeitschrift, die über alle Themen rund um die Gebäudehülle informiert.

→ THEMENFELDER

- Planung & Konstruktion von Kalt- und Warmfassaden
- Statik und Bauphysik
- Bekleidungselemente
- Wärmedämmung
- Abdichtungstechnik
- Unterkonstruktionen
- Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungstechnik
- Gerüste & Werkzeuge
- Brandschutz
- Sonnenschutz
- Lüftung
- solare Energiegewinnung
- EDV-Systeme für Planer
- Normung

fassadentechnik
3 Ausgaben im Jahr
digitale Auflage 16.000*



*ESG und Nachhaltigkeit gewinnen an immer größerer Bedeutung. Wir haben unsere Verteiler aktualisiert und konnten mit vielen Lesern digitale Alternativen vereinbaren. Das schont unsere Ressourcen und erreicht unsere Zielgruppe ganz nebenbei auch im Homeoffice.


ERSCHEINUNG UND SCHWERPUNKTE

fassadentechnik erscheint 4 Mal jährlich und bietet fundierte Informationen, praxisnahe Einblicke und inspirierende Beiträge rund um Fassadenplanung, -technik und -gestaltung.

Ausgabe	Erscheinungstermin	Themenschwerpunkte	Anzeigenschluss
1/2026	27.03.2026	<ul style="list-style-type: none">- Energieeffiziente Sanierung bestehender Fassaden- Transformation: Bauen im Bestand- Wachsende Stadt: Schwimmende Wohnviertel- Low-Tech-Fassaden: Einfachheit als Strategie	06.03.2026
2/2026	20.05.2026	<ul style="list-style-type: none">- Transparente Gebäudehüllen: Glasfassaden der Zukunft- Nachwachsende Materialien für nachhaltige Fassaden- Nachhaltigkeit trifft Design: Ästhetische Lösungen- Kreislaufgerechte Fassaden: Trennbarkeit und Recycling	29.04.2026
3/2026	15.09.2026	<ul style="list-style-type: none">- Aluminium, Stahl und Holz: Innovative Materialtrends- Neue Technologien für Wartung und Pflege- Leichtbaufassaden: Nachhaltigkeit durch Materialeffizienz- Biodiversität durch Fassadenbegrünung	25.08.2026
4/2026	28.10.2026	<ul style="list-style-type: none">- Regenerative Energien: Integration in die Gebäudehülle- Ganzheitliche Lebenszyklusbetrachtung von Fassaden- Brandschutzinnovationen im Fassadenbau- Adaptive Fassadensteuerung und Gebäudekomfort	07.10.2026

KERNZIELGRUPPEN & LESERSCHAFT

ZIELGRUPPE



ANZEIGEN

fassadentechnik

ANZEIGEN GRUNDFORMATE

SEITENAUFRISS	SEITENANTEIL	GRÖSSE IN SEITENANTEIL	ANSCHNITT	SATZSPIEGEL
	1/1	1 Seite	210 x 297 mm (B x H)	175 x 244 mm (B x H)
	1/2	3-spaltig (quer)	210 x 144 mm (B x H)	175 x 120 mm (B x H)
	1/2	1,5-spaltig (hoch)	97 x 297 mm (B x H)	88 x 244 mm (B x H)
	1/3	1-spaltig (hoch)	68 x 297 mm (B x H)	55 x 244 mm (B x H)
	1/3	3-spaltig (quer)	210 x 95 mm (B x H)	175 x 80 mm (B x H)
	2/1	2 Seiten	420 x 297 mm (B x H)	388 x 244 mm (B x H)

Digitaldruck-Unterlagen für Anzeigen sind mit 3 mm Beschnittzugabe an allen Außenseiten anzuliefern.

ANZEIGEN GRUNDFORMATE

fassadentechnik

SEITENAUFRISS	SEITENANTEIL	ANSCHNITT	SATZSPIEGEL
	2. Umschlagseite	210 x 297 mm (B x H)	175 x 244 mm (B x H)
	3. Umschlagseite	210 x 144 mm (B x H)	175 x 120 mm (B x H)
	4. Umschlagseite	210 x 144 mm (B x H)	175 x 120 mm (B x H)

Digitaldruck-Unterlagen für Anzeigen sind mit 3 mm Beschnittzugabe an allen Außenseiten anzuliefern.

MARKT & MEINUNG

Sie haben Expertenwissen und Bauvorhaben in herausfordernden Umfeldern umgesetzt? Mit ihren Produkten liefern sie innovative Lösungen? Mit welchen Herausforderungen wurden sie konfrontiert? Das ist doch top! Wir verleihen Ihrer Meinung das nötige Gewicht, Relevanz und Reichweite. Auf einer Magazinseite wird Ihre Meinung veröffentlicht, journalistisch aufbereitet und grafisch unterstützt.

FORMAT

1/1 Seite: 175 x 244 mm (B x H)

ÜBERSCHRIFT

maximal 55 Zeichen

BILDUNTERSCHRIFT

ca. 60 Zeichen

VORTEXT

bis zu 200 Zeichen inkl. Leerzeichen, Autor und Unternehmen werden im Vortext benannt

LAUFTEXT OHNE GRAFIK

maximal 3.000 Zeichen inkl. Leerzeichen

LAUFTEXT MIT GRAFIK

maximal 2.400 Zeichen inkl. Leerzeichen

AUTORENFOTO

100 x 150 mm bei 300ppi

GRAFIK

Excel, PowerPoint (Grafik) oder Excel/Word (Tabelle)

28

Beschichtete Aluminiumbleche prägen die Oberfläche des Gebäudes, das kaum sichtbare Photovoltaik-Elemente integriert.



29


Objekt: Westspitze	Ort: Tübingen	Fertigstellung: 2020
Architektur: a+r Architekten	Bauherr: Westspitze Gewerbebau	
BGF: 3.686 m ²	Tragwerkplanung: pro.b Bauleitung	

HOLZ, GLAS UND VIEL INSPIRATION

Der Büro- und Gewerbebau am Rand der Tübinger Innenstadt setzt Zeichen für ökologische Architektur: Seine Obergeschosse bestehen größtenteils aus Holz und die Fassaden aus Solarmodulen

Die Ansprüche waren hoch: Ein siebengeschossiges Gebäude, das ökologische Standards übertrifft und zugleich ein architektonisches Ausruflungszeichen am ehemaligen Tübinger Güterbahnhof setzen sollte. Der Bauherr, die Westspitze Gewerbebau GmbH, wünschte sich den Einsatz nachhaltiger Materialien und höchste Energieeffizienz nach KfW-55-Standard. Inzwischen ist das Ergebnis weitgehend sichtbar: Ein Büro- und Gewerbehaus am Rand der Tübinger Innenstadt, das in seiner Holz-Hybrid-Bauweise ein Musterbeispiel für nachhaltiges Bauen darstellt. Zu Beginn der Planung stand das Büro a+r Architekten vor einigen Herausforderungen. Das begann schon beim Grundstück in Form eines schiefwinkligen Baufeldes. Für ein Holz-Beton-

DIE GESAMTE FASSADENGEOMETRIE WURDE EXAKT AUF EIN HOLZ-TRAGWERK ABGESTIMMT



In den sechs Obergeschossen verbinden sich 20 Zentimeter dicke Brettspertholzdecken mit einer zehn Zentimeter dicken Aufbetonung. Die Decken spannen sieben Meter weit und liegen an den Fassaden auf 27 mal 44 Zentimeter starken Brettschichtholzstützen auf.

Die Holz-Hybrid-Bauweise spiegelt sich im komplexen Fußboden-Aufbau wider. Insgesamt wurden in der Westspitze rund 1100 Kubikmeter Fichtenholz aus dem Nordschwarzwald und aus Oberschwaben verarbeitet.

INTERVIEW 360°


Das Interview 360° ist unser Crossmedia-Produkt, welches wir für Sie über alle unsere Kanäle spielen. Mit diesem perfekt abgestimmten 360°-Paket wird Ihr Interview optimal beworben und die Reichweite durch die Streuung auf unterschiedliche Medien erhöht.

DIE INKLUDIERTEN LEISTUNGSELEMENTE

- 2/1 Seite Print in der fassadentechnik: Das Interview wird in Form eines Fragenkataloges (10-15 Fragen) per Mail oder persönliche per Telefoninterview erstellt.
- Abschrift des Interviews als Online-Advertiser, evtl. Einkürzung des Interviews. Platzierung auf der Homepage für 2 Wochen
- Promotion des Advertisers über eine Bild-Text-Anzeige im Newsletter
- Social Media Post auf LinkedIn fassadentechnik
- Dieses Format wird als Anzeige gekennzeichnet

SPEZIFIKATIONEN

- Bild: 1.070 x 460 px
 Headline: Max. 60 Zeichen
 Subline: Max. 45 Zeichen
 Teaser: Max. 200 Zeichen



AMMONIAK BRINGT STAHL IN DEN GRÜNEN BEREICH

Mit einem Anteil von 8 % am weltweiten Treibhausgasausstoß trägt die Stahlproduktion erheblich zu globalen CO₂-Emissionen bei. Eine innovative Methode nutzt Ammoniak anstelle von Wasserstoff für die Direktreduktion von Eisenerz in metallisches Eisen. Ein Gespräch über die nachhaltigen Perspektiven der Stahlindustrie



Prof. Dr. Yan Ma ist Leiter der Gruppe Sustainable Synthesis of Materials am Düsseldorfer Max-Planck-Institut für Nachhaltige Materialien und Assistentenprofessor in der Abteilung Materials Science & Engineering der TU Delft.

Die Dringlichkeit des Klimawandels und die weltweiten Bemühungen zur CO₂-Reduktion zwingen zahlreiche Industriezweige, ihre Prozesse zu überdenken und nach umweltfreundlichen Alternativen zu suchen. Besonders im Bauwesen, wo die Produktion von Stahl eine zentrale Rolle spielt, stellt die Reduktion von CO₂-Emissionen eine große Herausforderung dar. Eine vielversprechende Lösung bietet der Einsatz von Ammoniak in der Stahlproduktion. Prof. Dr. Yan Ma vom Max-Planck-Institut für Nachhaltige Materialien erklärt die aktuellen Forschungsansätze und Zukunftsvisionen zu diesem Thema.

a) Vergleich der prognostizierten Kosten für Wasserstoff und Ammoniak, die im Jahr 2030 durch erneuerbare Elektrizität produziert werden, unter der Annahme, dass sie in Australien hergestellt und nach Japan transportiert werden (reproduziert basierend auf Daten der Internationalen Energieagentur).

b) Zukünftige Stahlindustrie mit dem Einsatz von intermittenender erneuerbarer Energie, vermittelnd durch grünen Wasserstoff.

c) Autokatalytische Reduktion von Eisenoxid durch Wasserstoff, der während des Direktreduktionsprozesses aus der Aufspaltung von Ammoniak freigesetzt wird.



„AMMONIAK KÖNNTE DIE PRODUKTION VON GRÜNEM EISEN REVOLUTIONIEREN“

ONLINE


fassadentechnik

WERBUNG IM REDAKTIONELLEN NEWSLETTER


fassadentechnik

Der exklusive Newsletter informiert zwei-wöchentlich über alle relevanten Themen der Gebäudehülle.

ERSCHEINEN	jeden zweiten Donnerstag
REICHWEITE	ca. 24.000 Abonnenten
UNIQUE OPENS	7.580
OPEN RATE	39%
CLICK RATE	7,5%



NEWSLETTER-WERBEFORMATE




EXKLUSIVES SPONSORING

Exklusives Sponsering des Newsletters
Prominent Kopfplatziert

Spezifikationen

- Bild: 1.200 x 400-500 px (B x H) oder
wird von uns skaliert
Format: JPG oder PNG



BIGSIZE BANNER

Bildstark und **auffallend** zwischen
den Meldungen des Newsletters

Spezifikationen

- Bild: 1.200 x 400-500 px (B x H) oder
wird von uns skaliert
Format: JPG oder PNG

BILD-TEXT-ANZEIGE

Versenden Sie Ihre **Bild-Text-Anzeige** in
unserem reichweitenstarken Newsletter

Spezifikationen

- Bild: 400 x 180 px (B x H) oder
bis zu dieser Größe skalierbar
Format: JPG oder PNG
Dachzeile: Max. 35 Zeichen
Headline: Max. 60 Zeichen
Text: Max. 200 Zeichen

STANDALONE-NEWSLETTER

STANDALONE NEWSLETTER

- Exklusiver Versand Ihrer Inhalte als Standalone-Newsletter an die Zielgruppen von SCHULBAU
- Exklusiver Rahmen und hohes Leser-Involvement garantieren eine maximale Aufmerksamkeit Reporting aller KPIs nach Versand
- Einmaliger Versand an einem Wochentag (Montag-Freitag)
- Kennzeichnung als Anzeige

Spezifikationen

HTML-Datei

THEMENFELDER

- Planung & Konstruktion von Kalt- und Warmfassaden
- Statik und Bauphysik
- Bekleidungselemente
- Wärmedämmung
- Abdichtungstechnik
- Unterkonstruktionen
- Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungstechnik
- Gerüste & Werkzeuge
- Brandschutz
- Sonnenschutz
- Lüftung
- solare Energiegewinnung
- EDV-Systeme für Planer
- Normung



BANNERFORMATE

DESKTOP

1 Billboard

800–970 × 200–250 px (Breite × Höhe)

2 Medium Rectangle (MPU)

300 × 250 px (Breite × Höhe)


3 Half Page Ad (HPA)

300 × 600 px (Breite × Höhe)

4 Fireplace Sidebar

Verhältnis 1:3

Optimal 300 × 900 px (B × H)



TECHNISCHES

fassadentechnik

TECHNISCHE ANGABEN

HERSTELLUNG

Heftformat

210 mm breit x 297 mm hoch

Satzspiegel

172 mm breit x 263 mm hoch

DRUCKDATEN

Auflösung

300ppi, 60er Raster

Dateiformate

PDF/X4-Dateien (mindestend PDF/X3
mit eingebetteten Schriften

BESCHNITTZUGABE

An allen Außenseiten sind jeweils 5 mm
Beschnittzugabe zu berücksichtigen.

Bei der Anlage der Druckvorlagen müssen
anschnittgefährdete Elemente mindestens 8 mm
vom Beschnitt nach innen gelegt werden.

SPEZIFIKATIONEN

Beschnittzugabe

5 mm umlaufend

Endformat

210 mm x 297 mm (B x H)
inkl. Beschnittzugabe:
220 mm x 307 mm (B x H)

Sicherheitsabstand

8 mm

DATENANLIEFERUNG

Kontakt

Per E-Mail an media@cubusmedien.de
oder als Download-Link.

TECHNISCHE ANGABEN

Beschnittzugaben: An allen Außenseiten sind je 5 mm Beschnittzugabe zu berücksichtigen. Bei Anzeigen im Bunddurchdruck werden zwei getrennte Vorlagen benötigt.

Bei der Anlage der Druckvorlagen müssen anschnittgefährdete Elemente mindestens 8 mm vom Beschnitt nach innen gelegt werden.

Beschnittzugabe


5 mm umlaufend

Endformat

210 mm x 297 mm (B x H)
inkl. Beschnittzugabe:
220 mm x 307 mm (B x H)

Sicherheitsabstand

8 mm



ALLGEMEINE HINWEISE

Berechnungsgrundlage für Beilagen/Beikleber ist die Druckauflage der jeweiligen Ausgabe. Die Preise können sich erhöhen, wenn die Beschaffenheit der Produkte die Verarbeitung erschwert. Die geltenden Postgebühren bei Belegung der Postauflage werden zusätzlich berechnet. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den Nettobetrag aufgeschlagen.

Datenanlieferung

Per Email an media@cubusmedien.de oder Downloadlink.

Haftung

Schäden, die dem Verlag aus der Nichtbeachtung der technischen Bedingungen durch den Auftraggeber entstehen, sind zu ersetzen.

Bei eventuell auftretenden Verarbeitungsschwierigkeiten hat die fertigstellung der Auflage Vorrang.

ANSPRECHPARTNER & VERLAGSANGABEN

KONTAKTIEREN SIE UNS

Kirsten Jung
Geschäftsführerin /
Chefredaktion
+49 40 80 80 572 - 83
kirsten.jung@cubusmedien.de

Sandra Huster
Personal Assistant / Officemanagerin
+49 40 80 80 572 - 83
sandra.huster@cubusmedien.de

Andreas Felmy
Senior Sales Manager
+49 40 80 80 572 - 84
andreas.felmy@cubusmedien.de

Christian Zielinski
Sales- & Eventmanager
+49 40 80 80 572 - 85
christian.zielinski@cubusmedien.de

Elena Runkel
Programm Management & Social Media
+49 40 80 80 572 - 81
elena.runkel@cubusmedien.de

Layla Boye
Programm Management & Social Media
+49 40 80 80 572 - 96
layla.boye@cubusmedien.de

Ilias Zaghdoudi
Trainee im Dualen Studium /
Abonnements Recherche
+49 40 80 80 572 - 88
ilias.zaghdoudi@cubusmedien.de

Annelie Wieselmann
Grafikerin
+49 40 80 80 572 - 82
annelie.wieselmann@cubusmedien.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

VERLAG
Cubus Medien Verlag GmbH
Knauerstr. 9-11
20249 Hamburg

Telefon: +49 40 80 80 572 - 80
Telefax: +49 40 80 80 572 - 90

INTERNET
www.fassadentechnik.de

MEDIA TEMPLATES
media@fassadentechnik.de